



Capanivo® 4000

Kapacitivno nivojsko stikalo

Natančno in zanesljivo zazna nivoje različnih sipkih materialov. Dobavlja je tudi izvedba z ATEX certifikatom.



Capanivo® 4000



- Enostavna montaža in zagon brez dodatnih nastavitev
- Ne potrebuje vzdrževanja, odporno na korozijo
- Različne izvedbe za povišane temperature (180°C)

Uporaba: Kapacitivno nivojsko stikalo Capanivo® 4000 uporabljamo za detekcijo nivoja sipkih materialov, kot so npr.: moka, žita, cement, granulati, premog, itd.. V procesih sta lahko prisotna povišana temperatura in tlak.

CN 4020

Stikalo za maksimalni in minimalni nivo vgradnja je lahko horizontalna, vertikalna in tudi poševna (npr. izpustni cevovod)



CN 4020 / 180° C

Stikalo za maksimalni in minimalni nivo ter za prazno
Vgradnja je lahko vertikalna, horizontalna in poševna




CN 4030

Stikalo za maksimalni in minimalni nivo ter za prazno
Vgradnja je vertikalna. Opcijsko je višina nastavljava možnost drsnega rokava



CN 4050

Stikalo za maksimalni in minimalni nivo ter za prazno
Kabel je dolžin do 6 m, vertikalno montaža



Nivojsko stikalo za maksimalni nivo

Nivojsko stikalo za minimalni nivo

Nivojsko stikalo za prazno

Tehnični podatki

Ohišje	Iz umetne mase PA 6 ali iz aluminija IP 66
Certifikati	ATEX II 1/2D, TR-CU, IEC-Ex
Procesna temperatura	– 40°C do + 180°C (- 40°F do + 356°F)
Procesni tlak	– 1 .. +25 bar (- 14.5 .. + 363 psi)
Občutljivost	DK vrednost $\geq 1,6$
Napajanje	21.. 27V DC Rele SPDT 21.. 230V AC/21..45V DC Rele DPDT 20.. 40V DC PNP
Procesni priključki	G 1", G 1½" NPT 1¼", NPT 1½"
Material tipala	plastika PPS, na FDA seznamu, primeren za živila
Mat. priključka	plastika PPS, 1.4305 (SS 303), aluminijasta



SENSOR d.o.o. Tančeva 16, Maribor
Tel.: 02 613 32 74
info@sensor.si